

87654321

Ansicht von der Konstruktionssprossenseite / View from construction side

F

E

D

C

B

A

87654321

8

7

6

5

4

3

2

1

2374,0

(4,0)

2310,0

2364,0

(4,0)

1412,0

946,0

95,0 Drehpunkt

(6,0)

2314,0

1158,5

Boden bis Griffmitte

500,0

(10,0)

(6,0)

(13,0)

517,8

517,8

517,8

517,8

443,0

443,0

444,0

444,0

444,0

1a

1b

Ausstattungsmerkmale / Features

Türsystem / door system

Pivot-Tür (Schwingtür) / pivot door

Ausführung / type

Pivot-Tür mit rechtem Seitenelement / pivot door with right fix element

Glastyp / glas type

VSG 33.1 - Antisol grau / VSG 33.1 - antisol grey

Profilfarbe / profile color

RAL7021 Schwarzgrau / RAL7021 black grey

Profiloberfläche / profile surface

Feinstruktur / fine structure

Sprossentyp / sprout type

Solid 20 x 25 (einseitig verschweißt) / construction sprouts 20 x 25 (one sided welded)

Griffart / grip type

Stoßgriff P20 / push handle P20

Grifffarbe / grip color

in Rahmenfarbe pulverbeschichtet / in frame color powder coated

Schließsystem / locking system

Aktive Schließdämpfung mit Halteposition bei 0° und +/-90° / Active closing dampening with holding position at 0° and +/-90°

Ort / Datum

Unterschrift Auftraggeber zur Freigabe der Produktion*

*Die Überprüfung der lichten Maße und Ausstattungsmerkmale liegt in Eigenverantwortung des Auftraggebers. Die Konsultation weiterer Unterlagen, wie z.B. Grundrisszeichnungen, entbindet den Auftraggeber nicht von dieser Pflicht.

BENENNUNG:

SD-26-052

TOLERANZEN:

Fertigungstoleranzen nach DIN EN ISO 13920-BF

MASSSTAB:1:20

[Element Label]

(Spaltmaße / gap dimensions)

(Lichtes Wandöffnungsmaß / Clear opening dimension wall)

Ort / Datum	Unterschrift Auftraggeber zur Freigabe der Produktion*

BENENNUNG:

TOI FRANZEN:

MASSSTAB:1:20