



(Spaltmaße / gap dimensions)

(Lichtes Wandöffnungsmaß / Clear opening dimension wall)

2760

2865

(2)

222

2641

2863

1d

1a

1b

1c

(2)

(6)

(6)

(6)

(2)

463

906

906

463

2756

Ausstattungsmerkmale / Features	
Türsystem / door system	Schwingtür / pivot door
Ausführung / type	Doppeltür mit beidseitigen Festelement / Double door with bothsided fix elements
Lichte Höhe / clear height	2865
Lichte Breite / clear width	2760
Glastyp / glas type	6 mm Sicherheitsglas - klar / 6mm safety glas clear
Profilfarbe / profile color	RAL9005 Tiefschwarz / RAL9005 jet black
Profiloberfläche / profile surface	Feinstruktur / fine structure
Sprossentyp / sprout type	Konstruktions sprossen 20 x 25 (verschweißt) / construction sprouts 20 x 25 (welded)
Griffart / grip type	Stoßgriff S20 / push handle S20
Grifffarbe / grip color	wie Profil / like profile

Ort / Datum	Unterschrift Auftraggeber zur Freigabe der Produktion

STEEL | INTERIOR

BENENNUNG:
SI23_0007

TOLERANZEN:
Fertigungstoleranzen nach DIN EN ISO 13920-BF

MASSSTAB: 1:20